

# FUEL

## Fiche technique

Fiche technique : Alarme Secure détection Multi-Zone

Code produit : 308 210 / 308 211 / 308 212

# ALARME SECURE

## DETECTION MULTI-ZONE

Date : 03/2020

Version : original

Page : 1/1

### Désignation

Alarme Multi-Zone permettant de signaler à l'utilisateur une combinaison d'alertes sur un réservoir de stockage statique immobile (3 sondes peuvent être reliées au boîtier d'alarme) : niveau haut, niveau bas et/ou fuite. L'alarme sonore et visuelle de 90 db se déclenche pour signaler une alerte à l'utilisateur. La zone d'alerte en question s'allume sur l'écran (exemple **H**=High pour le niveau haut, **L**=Low pour le niveau bas et **B**=Bund pour une fuite dans le bac de rétention).

- **H = HIGH (Niveau haut fuel)** pour signaler le niveau plein du réservoir et prendre les précautions nécessaires pour éviter un débordement
- **L = LOW (Niveau bas fuel)** pour signaler le niveau bas du réservoir
- **B = BUND (Fuite fuel)** pour signaler la présence anormale de fuel dans le compartiment à surveiller (ex. bac de rétention)

Flotteur magnétique réversible (possibilité d'inverser le sens du flotteur pour passer indépendamment d'un niveau haut à un niveau bas ou à une détection de fuite).

### Application

Compatible avec les réservoirs de fioul domestique et gasoil propres.

### + Produit

- Compatible avec toute forme de réservoir (sans hauteur max.)
- Flotteur magnétique réversible
- Bouton Test/Mute pour tester et stopper l'alarme
- Boîtier avec différentes alimentations possibles 110v/230v/12v ou 24v
- Boîtier avec trois relais pour le report d'alarme (ex. système de gestion de bâtiment pour la surveillance à distance)

### Caractéristiques techniques

#### Sonde alarme fuel

- Raccordement : G1 ½" F BSP laiton
- Matière : Flotteur NBR, nylon, inox
- Câble : 5 m ou 9 m PVC  
2 x 22AWG (0,65 mm<sup>2</sup>)  
(20 m max. pour alarme Secure version batterie/pile et 50 m max. pour alarme Secure en alimentation secteur)
- Température : -20°C / +80°C

	Poids Kg	Code produit
Alarme Secure détection Multi-Zone IP 55 (boîtier seul)	2,00	308 210
Alarme Secure détection Multi-Zone IP 55 (avec 3 sondes simples fuel, câble 5 m)	3,50	308 211
Alarme Secure détection Multi-Zone IP 55 (avec 1 sonde double & 1 simple fuel, câble 5 m)	3,50	308 212

### Garantie

12 mois en respect des instructions de montage et d'utilisation.



Sonde simple fuel (pour alarme Secure)



Sonde double fuel (pour alarme Secure)

Langue utilisateur	Anglais
Boîtier	Polycarbonate
Dimensions (L x H x P)	145 x 242 x 110 mm
Protection	IP 55 (en intérieur ou extérieur à l'abri des intempéries)
Alimentation	110 ou 230 V AC ; 50-60 Hz ; 1.0 A 12 ou 24 V DC ; 1.0 A
Température	-20°C à +50°C
Altitude max.	2000 m
Alarme	90 dB
Nombre de zones	3 max. (niveau Haut, niveau Bas et/ou Fuite)