

**Fiche Technique N° :** SECENV-EVENT-AERATION-POLYP  
**Code produit :** 308 312 / 308 313

**Date :** 06/2020

**Page :** 1/1

**Version :** Original

### Désignation

Event d'aération téléphone, équipé d'un tamis pare-flamme et d'une grille de protection, se fixant à l'extrémité extérieure de la canalisation pour protéger contre toute infiltration et permet la mise à l'atmosphère des stockages hydrocarbures non soumis à la récupération des vapeurs. Son nouveau design allie légèreté et durabilité grâce à des matériaux composites.

### Application

Prévu pour réservoirs de stockage de carburants pétroliers liquides<sup>®</sup> : fioul, gazole, essence, essence sans plomb, super et compatible avec l'AdBlue<sup>®</sup>.

### Caractéristiques techniques

- Corps en polypropylène
- Tamis acier inoxydable
- ATEX : peut être installé en Zone 0

### Fonctionnement

Cet événement doit être disposé :

- ✓ Dans un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres au-dessus de l'aire de stationnement du véhicule livreur
- ✓ A une distance de 3 mètres de toute source dangereuse, zone habitée ou occupée
- ✓ De façon à ne pas gêner les tiers par les odeurs

### + Produit

- ✓ Compatible avec l'AdBlue<sup>®</sup>
- ✓ Facile et rapide à mettre en place
- ✓ Robustesse et légèreté
- ✓ Montage direct sur tube lisse de mise à l'air
- ✓ Serrage sur tuyauterie par une vis acier inoxydable
- ✓ Permet de protéger la cuve de stockage des intempéries
- ✓ Orientable à 360°
- ✓ Tamis pare flamme
- ✓ Design anti-pluie
- ✓ Démontage aisé du tamis pare-flamme pour un contrôle visuel et nettoyage si nécessaire

### Référence

Code produit 100 003 = Event d'aération DN32 polypropylène (33/42)

Code produit 308 312 = Event d'aération DN40 polypropylène (40/49)

Code produit 308 313 = Event d'aération DN50 polypropylène (50/60)

### Garantie

12 mois en respect des instructions de montage et d'utilisation.

