

CONTRÔLE DE NIVEAU

Fiche technique

Fiche technique : Alarme Secure détection Multi-Zone

Code produit : 308 210 / 308 211 / 308 212

ALARME SECURE

DETECTION MULTI-ZONE

Date : 03/2020

Page : 1/1

Version : original

Désignation

Alarme Multi-Zone permettant de signaler à l'utilisateur une combinaison d'alertes sur un réservoir de stockage statique immobile (3 sondes peuvent être reliées au boîtier d'alarme) : niveau haut, niveau bas et/ou fuite. L'alarme sonore et visuelle de 90 db se déclenche pour signaler une alerte à l'utilisateur. La zone d'alerte en question s'allume sur l'écran (exemple **H=High** pour le niveau haut, **L=Low** pour le niveau bas et **B=Bund** pour une fuite dans le bac de rétention).

- **H = HIGH (Niveau haut fuel)** pour signaler le niveau plein du réservoir et prendre les précautions nécessaires pour éviter un débordement
- **L = LOW (Niveau bas fuel)** pour signaler le niveau bas du réservoir
- **B = BUND (Fuite fuel)** pour signaler la présence anormale de fuel dans le compartiment à surveiller (ex. bac de rétention)

Flotteur magnétique réversible (possibilité d'inverser le sens du flotteur pour passer indépendamment d'un niveau haut à un niveau bas ou à une détection de fuite).

Application

Compatible avec les réservoirs de fioul domestique et gasoil propres.

+ Produit

- Compatible avec toute forme de réservoir (sans hauteur max.)
- Flotteur magnétique réversible
- Bouton Test/Mute pour tester et stopper l'alarme
- Boîtier avec différentes alimentations possibles 110v/230v/12v ou 24v
- Boîtier avec trois relais pour le report d'alarme (ex. système de gestion de bâtiment pour la surveillance à distance)

Caractéristiques techniques

Sonde alarme fuel

- Raccordement : G1 ½" F BSP laiton
- Matière : Flotteur NBR, nylon, inox
- Câble : 5 m ou 9 m PVC
2 x 22AWG (0,65 mm²)
(20 m max. pour alarme Secure version batterie/pile et 50 m max. pour alarme Secure en alimentation secteur)
- Température : -20°C / +80°C

	Poids Kg	Code produit
Alarme Secure détection Multi-Zone IP 55 (boîtier seul)	2,00	308 210
Alarme Secure détection Multi-Zone IP 55 (avec 3 sondes simples fuel, câble 5 m)	3,50	308 211
Alarme Secure détection Multi-Zone IP 55 (avec 1 sonde double & 1 simple fuel, câble 5 m)	3,50	308 212

Garantie

12 mois en respect des instructions de montage et d'utilisation.



Sonde simple fuel
(pour alarme Secure)



Sonde double fuel
(pour alarme Secure)

Langue utilisateur	Anglais
Boîtier	Polycarbonate
Dimensions (L x H x P)	145 x 242 x 110 mm
Protection	IP 55 (en intérieur ou extérieur à l'abri des intempéries)
Alimentation	110 ou 230 V AC ; 50-60 Hz ; 1.0 A 12 ou 24 V DC ; 1.0 A
Température	-20°C à +50°C
Altitude max.	2000 m
Alarme	90 dB
Nombre de zones	3 max. (niveau Haut, niveau Bas et/ou Fuite)