

Fiche technique

Fiche Technique N° : SECURITE-ANTI-FUITE-AS-2

Code produit : 308 075

Date : 03/2024

Page : 1/1

Version : Original

Désignation

Appareil de sécurité permettant de surveiller l'écoulement éventuel dans des :

- Réservoirs collecteurs sous une cuve de stockage, un brûleur ou un moteur
- Bacs de rétention sous des appareils à fuel
- Conduites étanches pour la protection des tuyauteries et des canalisations

Application

Prévu pour fuel, fuel bio, diesel, EMAG (FAME), eau, mélanges huile-eau (+1°C à +70°C), huiles industrielles, solution d'urée (AdBlue®)

Fonctionnement

Déclenchement d'une alarme sonore et visuelle lors de la détection d'un écoulement de liquides dangereux ou nocifs pour l'environnement dans un espace collecteur prévu à cet effet. Provoque la mise à l'arrêt immédiat de l'appareil raccordé à la prise AS 2 en cas d'alarme.

- Affichage état de marche par diode lumineuse verte
- Alarme sonore et visuelle par diode lumineuse rouge

Caractéristiques techniques & norme

Destiné à être utilisé uniquement dans un endroit sec et protégé, installation interdite en zone à danger d'explosion.

Connecteur

- Tension d'alimentation : 230 V AC 50-60 Hz
- Tension coupée : 250 V AC
- Puissance absorbée (sans appareil connecté) : 2,5 VA
- Type de protection : IP20 selon norme EN 60529
- Dimensions : 121 x 66 x 56 mm (H x L x P)
- Niveau de l'alarme sonore : environ 70 dB

Sonde

- Longueur câble : 2 m
- Sonde : longueur 64 mm / Ø 10 mm
- Tension : 12 V DC
- Matériau : inox 1.4404
- Position de montage : vertical ou horizontal
- Température d'utilisation : -20°C à +50°C

Composition

- Connecteur AS 2 pour le raccord direct à une prise de 230 V
- Livré avec une sonde équipé d'un câble de Lg 2 m
- Sonde thermistance PTC pour détecter l'écoulement de liquides

Garantie

12 mois en respect des instructions de montage et d'utilisation.

