

# Contrôle de niveau

## Fiche technique

**Fiche technique :** Sonde fût d'huile pour alarme Secure

**Code produit :** 308 208

# Sonde fût d'huile pour alarme Secure

**Date :** 03/2020

**Version :** original

**Page :** 1/1

### Désignation

Les sondes fût d'huile sont conçues pour être utilisées avec les alarmes Secure afin de déclencher une alerte niveau haut sur un fût ou tonneau de stockage statique immobile.

- **H = HIGH (niveau haut)** pour signaler le niveau plein du réservoir à l'utilisateur et prendre les précautions nécessaires pour éviter un débordement

### Application

Compatible avec les fûts et tonneaux de stockage d'huiles.

### Caractéristiques techniques

- Raccordement : G3/4" M BSPT acier
- Matière : Flotteur NBR, polypropylène
- Câble : 5 m PVC
- Température : 2 x 22AWG (0,65 mm<sup>2</sup>)  
(20 m max. pour alarme Secure  
version batterie/pile et 50 m  
max. pour alarme Secure en  
alimentation secteur)  
-20°C / +80°C



	Poids Kg	Code produit
Sonde fût d'huile 5 m alarme Secure	0,50	308 208

### Garantie

12 mois en respect des instructions de montage et d'utilisation.