

CONTRÔLE DE NIVEAU

Fiche technique

Fiche Technique : Jauge à cadran pour fûts 60-200-220L
Code produit : 308 150

JAUGE À CADRAN POUR FÛTS DE 60 L / 200 L / 220 L

Date : 11/2025
Version : Original

Page : 1/1

Désignation

Jauge mécanique universelle à flotteur pour fûts de 60 L / 200 L / 220 L avec un cadran gradué indiquant le volume du contenant en litres.

Application

Prévu pour les fluides liquides comme le fioul, gazole, diesel, liquide de refroidissement, lave-glace, huiles fluides jusqu'à SAE 50, eau, mélanges huile-eau, AdBlue®, fluides avec une densité > 0,7 kg/cm³

+ Produit

- Adapté aux fûts standards de 60 L / 200 L / 220 L
- Installation simple et rapide
- Produit économique

Caractéristiques techniques

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| • Température d'opération : | 0°C à + 40°C |
| • Raccordement : | 3/4" |
| • Dimensions de l'écran : | H 153 x L 106 x P 46 mm |
| • Position de montage : | verticale |
| • Matériau flotteur : | PE-HD (blanc) |

Garantie

12 mois en respect des instructions de montage et d'utilisation.

AdBlue®

	Poids Kg	Réf.
Jauge à cadran pour fûts de 60 L / 200 L / 220 L	0,30	308 150

